



Nedgravede affaldsbeholdere



Nedgravede affaldsbeholdere

I Ringsted Kommune er der mulighed for, at boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger mv. (i det følgende benævnt "grundejer"), kan etablere nedgravede affaldsbeholdere på egen grund. De nedgravede affaldsbeholdere til husholdningsaffald erstatter minicon-tainere eller stativer. Denne vejledning beskriver, hvad der skal til for at få en sådan løsning.

Ansøgning

Grundejere, der ønsker nedgravede affaldsløsninger, skal kontakte Ringsted Kommune for tilladelse. Det er en god idé, hvis I har en målsat tegning, hvor den ønskede placering af affaldsbeholderne er markeret.

Fordeling af økonomi og ansvar

Ringsted Kommunes ansvar:

- køber, betaler og leverer affaldsbeholderen
- tømmer affaldsbeholderen
- betaler for et årligt servicetjek

Grundejerens ansvar:

- er ansvarlig for anlægsprojektet og at søge relevante tilladelser
- skal rengøre beholderne
- skal holde det ryddeligt omkring affaldsbeholderne, herunder rydde for eventuel sne

Regler for sortering og antal beholdere

Der gælder de samme regler for, hvordan affaldet skal sorteres, uanset om I benytter nedgravede affaldsløsninger eller containere/affaldsstativer. Det betyder, at der altid skal være et sæt beholdere - en beholder til hhv. restaffald og madaffald. Derudover kan I søge om, at benytte en nedgravet løsning til hhv. papir/pap samt glas/metal/hård plast. Reglerne fremgår af kommunens Regulativ for husholdningsaffald, som kan ses på www.ringsted.dk

Det er vigtigt, at kapaciteten for affald passer til jeres behov. Det er kommunen der beregner og afgør, hvor stor en kapacitet der skal være til rådighed. Udgangspunktet er, at en standard husstand producerer omkring 55 liter restaffald pr. uge og 30 liter madaffald pr. uge.

Bebyggelsen skal være på omkring 70 husstande, for at I kan få en løsning med nedgravede affaldsbeholdere. De nedgravede affaldsbeholdere fås med et volumen på 3 m³ og 5 m³. De delvist nedgravede beholdere fås på 1,5 m³, 3 m³ og 5 m³.

Krav til placering

Der er en række krav, der skal være opfyldt, for at I kan få en affaldsløsning med nedgravede beholdere.

- Søg om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk
- Undersøg det planlagte etableringssted for kabler og rør. Oplysninger kan findes i ledningsejerregistret: <http://ler.dk>
- I skal kun søge om gravetilladelse, hvis beholderne skal nedgraves på vejareal - ikke hvis de nedgraves på grønt areal på privat ejendom.
- Der skal være en frihøjde på minimum 9 meter over beholderen og hen til renovationsbilen, så undersøg om der skal tages hensyn til fx udhæng, træer og kabler i luften.
- Afstanden fra beholderens tømningsskrog til midten af lastbil (kran) må højst være 7 meter. Der skal være god oversigt, og der må ikke være fortov, cykelsti eller parkering mellem indkast og det sted, hvor tømningsskroget holder.
- Kørearealet skal kunne tåle tung trafik, være mindst 4 meter bred og have en frihøjde over bil på 4,2 meter.
- Renovationsbilen skal kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Der kan evt. etableres en vendeplads.
- Underlaget/vejbælgningen skal kunne tåle støttefodens tryk på op til 20 tons.
- Området ved indkastene skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugerne og chaufføren på lastbilen.

Når forholdene er godkendt af Teknik- og Miljøcenter, laver vi aftale om, hvornår vi kan levere beholderne og hvornår I gerne vil tage dem i brug.

Fakta om beholderne

De helt nedgravede affaldsbeholdere fylder ca. 170 x 170 cm (yderbeholderen), uanset størrelse. Containerne kan placeres helt tæt op mod hinanden. Beholderne stikker knap 3 meter ned i jorden.

De helt nedgravede beholdere har en dørplade i galvaniseret stål med skridsikker overflade. Arealet er ca. 165 x 165 cm. Beholderne er adgangsvenlige for handicappede. Indkastningstoppen er i stål og bliver pulverlakeret i den ønskede farve.



De delvist nedgravede beholdere måler ca. 200 cm i diameter. Der skal være ca. 50 cm mellem containerne, når de graves ned. Beholderne stikker 90 cm op over jordniveau og knap 1,5 m ned i jorden.

Beholderne består af en inder- og en yderbeholder. Der er opsamlingskar i bunden af alle beholdere til restaffald og madaffald, der bliver tømt i forbindelse med tømning af beholderne. Beholderne kan opdeles til 2-kammer system.





Ringsted
Kommune

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Tel.: +45 57 6263 00
Mail: teknikogmiljo@ringsted.dk
www.ringsted.dk

