



Ringsted  
Kommune

## Anmeldelse af Bygge- og anlægsaffald, herunder screening og kortlægning af PCB og bly

Byggeaffald skal anmeldes til Ringsted Kommune senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m<sup>2</sup>, eller hvis der er mere end 1 ton affald. Se mere i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 13.

Skemaet mailes til [teknikogmiljo@ringsted.dk](mailto:teknikogmiljo@ringsted.dk)

Bygherre	
Navn/virksomhed	Kontaktperson:
Adresse	
E-mail	Telefon
Byggeledelse	
Virksomhed	Kontaktperson
Adresse	
E-mail	Telefon
Bygningens eller anlæggets beliggenhed	
Adresse	Opførelsesår
Matrikelnummer	Renoveringsår
Forventet dato for arbejdets påbegyndelse	Forventet dato for arbejdets afslutning

## Screening for PCB-holdigt affald

Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor foretages en screening af bygningen eller anlægget ved renovering eller nedrivning inden byggearbejdet påbegyndes. Dette gøres ved at besvare følgende spørgsmål:

Bygninger (udfyldes hvis der er tale om en bygning)	Ja	Nej
Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være fra perioden 1950-77		
Elastiske fuger ved samling af facade- eller vægelementer, der kan være fra perioden 1950-77?		
Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan være fra perioden 1950-77?		
Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden 1950 -77?		
Maling der kan være fra 1950-1977?		
Gulvmasse, der kan være fra 1950 til 1977?		
Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB?		
Hvis ja – angiv hvilke materialer, der er tale om:		

Anlæg (udfyldes hvis der er tale om et anlæg, fx broer og vejanlæg)	Ja	Nej
Elastiske fuger, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Maling, der kan være fra perioden 1950-1977?		
Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB?		
Hvis ja – angiv hvilke materialer, der er tale om:		

Hvis du har svaret JA til et af ovenstående spørgsmål om PCB, skal du foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB. Dette gøres ved at besvare spørgsmålene på side 4, "Kortlægning af PCB- og blyholdigt affald".

### Uforurennet affald til genanvendelse

PCB total < 0,1 mg/kg

Bly < 40 mg/kg

Affaldstype	Mængde ton	Modtageanlæg	Adresse
Mursten og uglaseret tegl			
Beton			
Blandinger af sten, uglaseret tegl og beton			
Jorn og metal			
Gips			
Stenuld			
Asfalt			
Blandinger af beton og asfalt			
PVC, hård			
Planglas			

### Forbrændingseget affald

Affaldstype	Mængde ton	Modtageanlæg
		Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved
		Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved

### Deponeringseget affald

Affaldstype	Mængde ton	Modtageanlæg
		Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, Vemmelev eller Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105B, Faxe
		Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, Vemmelev Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105B, Faxe
		Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, Vemmelev Faxe Miljøanlæg, Præstøvej 105B, Faxe

## Kortlægning af PCB- og blyholdigt affald

Bygninger skal kortlægges for PCB-holdige materialer hvis screeningen på side 2 viser mistanke om forekomster af PCB-materialer, jf. Affaldsbekendtgørelsens §79. I dette skema kan du også anmelde blyholdigt affald.

Type affald	Angiv om PCB, bly eller blandet	Mængde ton	Højst målte koncentration mg/kg	Modtageanlæg
Beton og mørtel				
Elastiske fugemasse				
Murbrokker				
Termoruder				
Træ				
Maling på puds, mursten mv.				
Maling på træ				
Filtre				

Dato	Underskrift

Skemaet sendes til [teknikogmiljo@ringsted.dk](mailto:teknikogmiljo@ringsted.dk)